

建築基準法第43条の規定による  
敷地と道路との関係〈指導基準〉


# 目 次

建築基準法第43条の規定による敷地と道路との関係〈指導基準〉 .....	55
1. 宅地が高い場合の例 .....	55
2. 宅地が低い場合の例 .....	56
3. 階段有効幅員の取り扱い方 .....	57
4. 有効幅員一覧表 .....	57


建築基準法第43条の規定による敷地と道路との関係（指導基準）

1. 宅地が高い場合の例（②～⑥）


例① 高低差がない場合




例④ 高低差がある場合




例② 高低差 5 m 以内の場合




例⑤ 高低差 5 m を超える場合



例③ 高低差 5 m 以内の場合




例⑥ 高低差 5 m を超える場合




建築基準法第43条の規定による敷地と道路との関係（指導基準）

2. 宅地が低い場合の例（②～⑥）


例① 高低差がない場合




例④ 高低差がある場合




例② 高低差 5 m 以内の場合




例⑤ 高低差 5 m を超える場合




例③ 高低差 5 m 以内の場合



例⑥ 高低差 5 m を超える場合



3. 階段有効幅員の取り扱い方



4. 有効幅員一覧表

敷地内容	高低差	$\pm 0$	5m以内	5m超える	備 考
	道路幅	A	B	C	
一般 敷 地	以上 2.0m				
		以上 1.2m	以上 1.5m		崖接道
大規模建築物の敷地 (建物の延床面積 1,000m <sup>2</sup> 以上)	以上 6.0m				県建築基準 条例第21条
		以上 2.0m	以上 4.0m		崖接道
特殊建物及び長屋の敷地 (用途に供する部分の床面積 200m <sup>2</sup> 以上)	以上 4.0m				県建築基準 条例第22条
		以上 1.5m	以上 2.0m		崖接道
D	→宅地出入口踏込み幅=1.2以上				
E	→踊り場幅=1.2以上 (5mを超える場合) (4m以内ごとに)				